


<b>Typen-Nummer</b>		<b>DA 60T</b>
<b>Artikelnr. Batterie</b>		<b>013560090801</b>
<b>EAN/GTIN-Nr.</b>		<b>9005753090446</b>
<b>Anwendungsgebiet</b>		<b>Starterbatterie</b>
<b>Elektrische Werte</b>		
<b>Nennspannung</b>		<b>12V</b>
<b>Nennkapazität</b>		<b>60 Ah (K20)</b>
<b>Kaltstartstrom</b>		<b>540 A (EN)</b>
<b>Abmessungen und Gewichte</b>		
<b>Gehäusegröße</b>	<b>LB2</b>	
<b>Länge max.</b>	<b>241mm</b>	
<b>Breite max.</b>	<b>175mm</b>	
<b>Kastenhöhe max.</b>	<b>175mm</b>	
<b>Gesamthöhe max.</b>	<b>175mm</b>	
<b>Batteriegewicht</b>	<b>Ca. 15,0 kg (+/- 5 %)</b>	
<b>Elektrolytdichte</b>		<b>Ca. 1,28 kg/Liter</b>
<b>Elektrolyt</b>		<b>Verdünnte Schwefelsäure</b>
<b>Stück/Ladungsträger</b>		<b>72</b>
<b>Ladungsträger-ID</b>		<b>Europalette</b>
<b>Stück pro Lage</b>		<b>18</b>
<b>Ausführung</b>		
<b>Bodenleiste</b>		<b>B13</b>
<b>Schaltung</b>		<b>0</b>
<b>Polausführung</b>		<b>1</b>
<b>Separator</b>		<b>PE-Taschenseparator</b>
<b>Gasableitung</b>		<b>Batterie mit Zentralentgasung</b>
<b>Rückzündschutz</b>		<b>Vorhanden</b>
<b>Leistungskennzeichnung</b>		<b>W4 - C2 - V2 - E1</b>
<b>Wartung <sup>1)</sup></b>		
<b>Wasserverbrauch</b>		<b>W4</b>
<b>Nachfüllwasser</b>		<b>Destilliert oder entmineralisiert (DIN 43530)</b>
<b>Selbstentladung</b>		<b>Ca. 3 % pro Monat</b>
<b>Ladestrom</b>		<b>Ca. 1/10 der Nennkapazität</b>
<b>Ladespannung <sup>2)</sup></b>		<b>Max. 14,8 V</b>

<sup>1)</sup> Alle angeführten Werte beziehen sich auf Raumtemperatur von +25° C.

<sup>2)</sup> Empfehlung mit externem, spannungsgeregeltem Ladegerät. Achtung: Temperaturkompensation bei Abweichung!

