


DURACELL®

TECHNISCHES DATENBLATT

| | | |
|----------------------------|-----------------------|--|
| Typen-Nummer | | DA 60L |
| Artikelnr. Batterie | | 013560690801 |
| EAN/GTIN-Nr. | | 9005753085961 |
| Anwendungsgebiet | | Starterbatterie |
| Elektrische Werte | | |
| Nennspannung | | 12V |
| Nennkapazität | | 60 Ah (K20) |
| Kaltstartstrom | | 510 A (EN) |
| Abmessungen und Gewichte | | |
| Gehäusegröße | | D23 |
| Länge max. | 233mm |  |
| Breite max. | 173mm | |
| Kastenhöhe max. | 203mm | |
| Gesamthöhe max. | 225mm | |
| Batteriegewicht | Ca. 15,5 kg (+/- 5 %) | |
| Elektrolytdichte | | Ca. 1,28 kg/Liter |
| Elektrolyt | | Verdünnte Schwefelsäure |
| Stück/Ladungsträger | | 60 |
| Ladungsträger-ID | | Europalette |
| Stück pro Lage | | 20 |
| Ausführung | | |
| Bodenleiste | | B07 |
| Schaltung | | 1 |
| Polausführung | | 1 |
| Separator | | PE-Taschenseparator |
| Gasableitung | | Batterie mit Zentralentgasung |
| Rückzündschutz | | Vorhanden |
| Leistungskennzeichnung | | W4 - C2 - V2 - E1 |
| Wartung ¹⁾ | | |
| Wasserverbrauch | | W4 |
| Nachfüllwasser | | Destilliert oder entmineralisiert (DIN 43530) |
| Selbstentladung | | Ca. 3 % pro Monat |
| Ladestrom | | Ca. 1/10 der Nennkapazität |
| Ladespannung ²⁾ | | Max. 14,8 V |

¹⁾ Alle angeführten Werte beziehen sich auf Raumtemperatur von +25° C.

²⁾ Empfehlung mit externem, spannungsgeregeltem Ladegerät. Achtung: Temperaturkompensation bei Abweichung!

