


|                                   |   |   |
|-----------------------------------|---|---|
| <b>Typen-Nummer</b>               | <b>DA 63H</b>                                 |   |
| <b>Artikelnr. Batterie</b>        | 013563400801                                  |   |
| <b>EAN/GTIN-Nr.</b>               | 9005753085985                                 |   |
| <b>Anwendungsgebiet</b>           | Starterbatterie                               |   |
| <b>Elektrische Werte</b>          |   |   |
| <b>Nennspannung</b>               | 12V   |   |
| <b>Nennkapazität</b>              | 63 Ah (K20)                                   |   |
| <b>Kaltstartstrom</b>             | 600 A (EN)                                    |   |
| <b>Abmessungen und Gewichte</b>   |   |   |
| <b>Gehäusegröße</b>               | L2  |  |
| <b>Länge max.</b>                 | 241mm   |   |
| <b>Breite max.</b>                | 175mm   |   |
| <b>Kastenhöhe max.</b>            | 190mm   |   |
| <b>Gesamthöhe max.</b>            | 190mm   |   |
| <b>Batteriegewicht</b>            | Ca. 16,5 kg (+/- 5 %)                         |   |
| <b>Elektrolytdichte</b>           | Ca. 1,28 kg/Liter                             |   |
| <b>Elektrolyt</b>                 | Verdünnte Schwefelsäure                       |   |
| <b>Stück/Ladungsträger</b>        | 72  |   |
| <b>Ladungsträger-ID</b>           | Europalette                                   |   |
| <b>Stück pro Lage</b>             | 18  |   |
| <b>Ausführung</b>                 |   |   |
| <b>Bodenleiste</b>                | B13   |   |
| <b>Schaltung</b>                  | 0   |   |
| <b>Polausführung</b>              | 1   |   |
| <b>Separator</b>                  | PE-Taschenseparator                           |   |
| <b>Gasableitung</b>               | Batterie mit Zentralentgasung                 |   |
| <b>Rückzündschutz</b>             | Vorhanden                                     |   |
| <b>Leistungskennzeichnung</b>     | W4 - C2 - V2 - E2                             |   |
| <b>Wartung <sup>1)</sup></b>      |   |   |
| <b>Wasserverbrauch</b>            | W4  |   |
| <b>Nachfüllwasser</b>             | Destilliert oder entmineralisiert (DIN 43530) |   |
| <b>Selbstentladung</b>            | Ca. 3 % pro Monat                             |   |
| <b>Ladestrom</b>                  | Ca. 1/10 der Nennkapazität                    |   |
| <b>Ladespannung <sup>2)</sup></b> | Max. 14,8 V                                   |   |

<sup>1)</sup> Alle angeführten Werte beziehen sich auf Raumtemperatur von +25° C.

<sup>2)</sup> Empfehlung mit externem, spannungsgeregeltem Ladegerät. Achtung: Temperaturkompensation bei Abweichung!

