


# DURACELL®

## TECHNISCHES DATENBLATT

<b>Typen-Nummer</b>	<b>DS 44</b>	
<b>Artikelnr. Batterie</b>	<b>010544090801</b>	
<b>EAN/GTIN-Nr.</b>	<b>9005753086159</b>	
<b>Anwendungsgebiet</b>	<b>Starterbatterie</b>	
<b>Elektrische Werte</b>		
<b>Nennspannung</b>	<b>12V</b>	
<b>Nennkapazität</b>	<b>44 Ah (K20)</b>	
<b>Kaltstartstrom</b>	<b>360 A (EN)</b>	
<b>Abmessungen und Gewichte</b>		
<b>Gehäusegröße</b>	<b>LB1</b>	
<b>Länge max.</b>	<b>210mm</b>	
<b>Breite max.</b>	<b>175mm</b>	
<b>Kastenhöhe max.</b>	<b>175mm</b>	
<b>Gesamthöhe max.</b>	<b>175mm</b>	
<b>Batteriegewicht</b>	<b>Ca. 11,5 kg (+/- 5 %)</b>	
<b>Elektrolytdichte</b>	<b>Ca. 1,28 kg/Liter</b>	
<b>Elektrolyt</b>	<b>Verdünnte Schwefelsäure</b>	
<b>Stück/Ladungsträger</b>	<b>88</b>	
<b>Ladungsträger-ID</b>	<b>Europalette</b>	
<b>Stück pro Lage</b>	<b>22</b>	
<b>Ausführung</b>		
<b>Bodenleiste</b>	<b>B13</b>	
<b>Schaltung</b>	<b>0</b>	
<b>Polausführung</b>	<b>1</b>	
<b>Separator</b>	<b>PE-Taschenseparator</b>	
<b>Gasableitung</b>	<b>Batterie mit Zentralentgasung</b>	
<b>Rückzündschutz</b>	<b>Vorhanden</b>	
<b>Leistungskennzeichnung</b>	<b>W4 - C2 - V1 - E1</b>	
<b>Wartung <sup>1)</sup></b>		
<b>Wasserverbrauch</b>	<b>W4</b>	
<b>Nachfüllwasser</b>	<b>Destilliert oder entmineralisiert (DIN 43530)</b>	
<b>Selbstentladung</b>	<b>Ca. 3 % pro Monat</b>	
<b>Ladestrom</b>	<b>Ca. 1/10 der Nennkapazität</b>	
<b>Ladespannung <sup>2)</sup></b>	<b>Max. 14,8 V</b>	

1) Alle angeführten Werte beziehen sich auf Raumtemperatur von +25° C.

2) Empfehlung mit externem, spannungsgeregeltem Ladegerät. Achtung: Temperaturkompensation bei Abweichung!

Duracell Automotive c/o Banner GmbH

Banner Straße 1, A-4021 Linz, Telefon +43/(0)732/38 88-0, Fax DW-21599

e-mail: info@duracell-automotive.com, [www.duracell-automotive.com](http://www.duracell-automotive.com)



[duracell-automotive.com](http://duracell-automotive.com)